

Rev.1 25/01/22

CRIBAS PROFESIONALES

Crivos Profissionais. / Tamis professionnels. / Professional mesh screens.



Ref. 20460



- ES**
- Malla de acero galvanizado.
 - Agarre cómodo para mayor eficiencia.
 - Remaches por ultrasonidos.
 - Refuerzo perimetral
 - Modelo apilable.

• **Packaging:** Caja de 5 unidades.

- PT**
- Malha de aço galvanizado.
 - Pega confortável para maior eficácia.
 - Rebites ultra-sônicos.
 - Reforço do perímetro
 - Modelo empilhável.

• **Packaging:** Caixa de 5 unidades.

- FR**
- Maille en acier galvanisé.
 - Poignée confortable pour une plus grande efficacité.
 - Rivets à ultrasons.
 - Renforcement du périmètre
 - Modèle empilable.

• **Packaging:** boîte de 5 unités.

- EN**
- Galvanised steel mesh.
 - Comfortable grip for greater efficiency.
 - Ultrasonic rivets.
 - Perimeter reinforcement
 - Stackable model.

• **Packaging:** Box of 5 units.

REF.	EAN	Nº		HILO/ WIRE Ø	
20460/4	8 435469 800205	4	6,30 mm	0,78 mm	100xØ450
20460/6	8 435469 800212	6	4,00 mm	0,56 mm	100xØ450
20460/8	8 435469 800229	8	2,80 mm	0,45 mm	100xØ450
20460/10	8 435469 800236	10	2,25 mm	0,36 mm	100xØ450
20460/12	8 435469 800243	12	1,85 mm	0,32 mm	100xØ450
20460/14	8 435469 800250	14	1,60 mm	0,30 mm	100xØ450
20460/16	8 435469 800267	16	1,40 mm	0,30 mm	100xØ450

Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Soluciones Constructivas, la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

Data contained in this document are the most current available to Nogosa Soluciones Constructivas, which reserves the right to make modifications when necessary. These data are obtained on the basis of our knowledge and the tests carried out and do not represent any kind of commitment. It is recommended to carry out tests prior to the application of the products. The liability of the company is always limited to the value of the goods used. In view of the general nature of this information, it is advisable to contact our Technical Support Service for any further information.